

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02470/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС", ООО "ДХС", место нахождения 601021, Россия, Владимирская область, район Киржачский, деревня Федоровское, ул. Сельская, дом 51/1, ОГРН 5117746066235, ИНН 7713741050, телефон +7 4957440242, электронная почта site@docke.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Клюкин Сергей Викторович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), толщиной от 2,4 мм до 2,8 мм. Торговая марка: «Döcke», «Dacha». Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), толщиной от 2,4 мм до 2,8 мм. Торговая марка: «Döcke», «Dacha». ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС", ООО "ДХС", 601021, Россия, Владимирская область, район Киржачский, деревня Федоровское, ул. Сельская, дом 51/1, адрес места осуществления деятельности: 601021, Россия, Владимирская область, район Киржачский, деревня Федоровское, ул. Сельская, дом 51/1., ОГРН 5117746066235, ИНН 7713741050, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 23.99.12.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ПБ-ИЛ-МТПА-04-2025-0018
выдан 18.04.2025 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «МОСТЕХНОРУС», аттестат аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ.ПБ19";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Показатель пожарной опасности: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ 51032-97; Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.
Условия хранения: в заводской упаковке производителя на поддонах, в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов; температура хранения – не ниже -40 °С и не выше +50 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %; избегать попадания прямых солнечных лучей; не допускать установку поддонов друг на друга; штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту (для двухслойной гибкой черепицы – 16 рядов в высоту при условии прокладки листов ОСП или фанеры через каждые 5 рядов; не более 5 – без прокладки листов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 21.08.2025 по 17.08.2030

М.П.

Заявитель

подпись

Клюкин Сергей Викторович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.